



 **e8054**
Satin nickel epoxy
Nichel satinato epossidico
Níquel satinado epoxy
Nickel satiné époxy

 **e9005s**
Black matte epoxy
Nero opaco epossidico
Negro mate epoxy
Noir mat époxy

e8060
Satin chrome epoxy
Cromato satinato epossidico
Cromo satinado epoxy
Chrome satiné époxy

EN

- completely invisible hinge for left- and right-handed doors
- for claddings up to 8mm, load capacity 130 kg/2 hinges
- for use in wooden, steel and aluminum profiles
- for non-rebated doors
- lubrication-free bearing
- 3D adjustment (side +/-3mm, height +/- 3mm, compression +/- 1mm)
- ABS front covers
- 180° opening angle

IT

- cerniera a scomparsa totale per porte destre e sinistre
- per rivestimenti fino a 8 mm, portata 130 kg/2 cerniere
- per l'impiego in profili di legno, acciaio e alluminio
- per porte senza battuta
- cuscinetti senza necessità di lubrificazione
- regolazione 3D (laterale +/- 3mm, altezza +/- 3mm, compressione +/- 1mm)
- coperture frontali in ABS
- angolo di apertura 180°

ES

- bisagras completamente ocultas diseñadas para puerta izquierdas y derecha
- para revestimientos de hasta 8 mm de grosor, con una capacidad de carga de 130 kg por cada par de bisagras
- para su uso en perfiles de madera, acero y aluminio
- para puertas no batientes
- rodamiento sin lubricación
- ajuste 3D (lateral +/-3mm, altura +/- 3mm, compresión +/- 1mm)
- cubiertas frontales de ABS
- ángulo de apertura de 180°

FI

- charnière invisible pour portes droite et gauche
- pour revêtement jusqu'à 8 mm, résistance 130 kg/2 charnières
- pour profilés en bois, acier et aluminium
- pour portes affleurantes
- palier sans lubrification
- réglage 3D (côté +/-3mm, hauteur +/- 3mm, compression +/- 1mm)
- caches avant en ABS
- angle d'ouverture de 180 °

Covered by European Technical Assessment / coperti dalla Valutazione
Tecnica Europea / cubiertos por la Evaluación Técnica Europea / ont reçu
l'Évaluation Technique Européenne **ETA-23/0190**. Classification according to
/ classificazione in base a / clasificación según / classification selon
la **EN 1935** and **EAD 020001-01-0405**.

4 | 7 | 6 | 1 | 1 | * | 0 | 13

42



HINGE POSITION / POSIZIONE CERNIERA / POSICIÓN DE LA BISAGRA / POSITION CHARNIÈRE

		G	Door thickness Spessore porta Grosor de la puerta Épaisseur porte	L	Door width Larghezza porta Ancho de la puerta Largeur porte	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
Minimum gap Distanza minima Espacio mínimo Espace minimum			40 mm			4 mm	4 mm	3 mm	3 mm
			60 mm			5 mm	4 mm	4 mm	4 mm
	B		80 mm			6 mm	6 mm	5 mm	5 mm

43