



 **e8054**
Satin nickel epoxy
Nichel satinato epossidico
Níquel satinado epoxy
Nickel satiné époxy

 **e9005s**
Black matte epoxy
Nero opaco epossidico
Negro mate epoxy
Noir mat époxy

 **e9016s**
White matte epoxy
Bianco opaco epossidico
Blanco mate epoxy
Blanc mat époxy

ESTETIC 200

EN

- completely invisible hinge for left- and right-handed doors
- for claddings up to 7.5mm, load capacity 200 kg/2 hinges
- for use in wooden, steel and aluminum profiles
- for non-rebated doors
- lubrication-free bearing
- 3D adjustment (side +/-3mm, height +/- 3mm, compression +/- 1.5mm)
- steel front covers
- 180° opening angle

IT

- cerniera a scomparsa totale per porte destre e sinistre
- per rivestimenti fino a 7,5 mm, portata 200 kg/2 cerniere
- per l'impiego in profili di legno, acciaio e alluminio
- per porte senza battuta
- cuscinetti senza necessità di lubrificazione
- regolazione 3D (laterale +/- 3mm, altezza +/- 3mm, compressione +/- 1,5mm)
- coperture frontali in acciaio
- angolo di apertura 180°

ES

- bisagras completamente ocultas diseñadas para puerta izquierdas y derecha
- para revestimientos de hasta 7,5 mm de grosor, con una capacidad de carga de 200 kg por par
- para su uso en perfiles de madera, acero y aluminio
- para puertas no batientes
- rodamiento sin lubricación
- ajuste 3D (lateral +/-3mm, altura +/- 3mm, compresión +/- 1,5mm)
- cubiertas frontales de acero
- ángulo de apertura de 180°


FF

- charnière invisible pour portes droite et gauche
- pour revêtement de 7,5 mm max., résistance 200 kg/2 charnières
- pour profilés en bois, acier et aluminium
- pour portes affleurantes
- palier sans lubrification
- réglage 3D (côté +/- 3mm, hauteur +/- 3mm, compression +/- 1,5mm)
- caches avant en acier
- angle d'ouverture de 180 °

Covered by European Technical Assessment / coperti dalla Valutazione Tecnica Europea / cubiertos por la Evaluación Técnica Europea / ont reçu l'Évaluation Technique Européenne **ETA-23/0190**. Classification according to / clasificación en base a / clasificación según / classification selon the **EN 13958** and **EAD 020001-01-0405**.

4 | 7 | 7 | 1 | 1 | * | 0 | 14

* corrosion resistance depending on the finish / la resistenza alla corrosione dipende dalla finitura / resistencia a la corrosión, dependiendo del tipo de acabado / résistance à la corrosion offerte par la finition



Hinges number Numero cerniere Número de bisagras N° charnières	Door width Larghezza porta Ancho de la puerta Largeur porte	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
2		257 Kg	225 Kg	200 Kg	180 Kg
3		289 Kg	253 Kg	225 Kg	203 Kg
4		321 Kg	281 Kg	250 Kg	225 Kg



		G	Door thickness Spessore porta Grosor de la puerta Épaisseur porte	L	Door width Larghezza porta Ancho de la puerta Largeur porte	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
Minimum gap Distanza minima Espacio mínimo Espace minimum			40 mm			4 mm	4 mm	3 mm	3 mm
			60 mm			5 mm	4 mm	4 mm	4 mm
	B		80 mm			6 mm	6 mm	5 mm	5 mm

B